

Datenblatt Infrarotheizungen

Happy Heating EASY

Leistungsmerkmale

Oberfläche:	Stahlblech pulverbeschichtet strukturiert
Rückwanne:	Stahlblech verzinkt, vernietet
Anwendungsbereich:	Direktheizung
Oberflächentemperatur:	ca. 90°C bis 105°C
Spannung:	230 Volt, 50Hz
Farbe:	RAL 9016 (weiß)
Schutzart:	IP 40 Steckeranschluß / IP 65 Festanschluß

Schutzklasse:	1
Temperaturschutz:	1-2 Stück je nach Dimension der Heizung

Zertifikate:



Größen und Leistungen

Bezeichnung	H x B (cm)	Watt (ca.)	Gewicht (kg)
Easy 200	60 x 30	180* +/- 8%	4
Easy 400	60 x 60	360* +/- 8%	6
Easy 600	60 x 90	540* +/- 8%	9
Easy 800	60 x 120	720* +/- 8%	13
Easy 1000	60 x 140	840* +/- 8%	15
Easy 1200	60 x 170	1020* +/- 8%	19

Installation

* Nennleistung bei 230 Volt

Wandmontage / Deckenmontage

im Lieferumfang enthalten: Bohrschablone, Schrauben und Dübel